



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Применение шин в соревнованиях по кроссу и ралли-кроссу 2024 года

«Согласовано»
Комитет кросса и ралли-кросса РАФ
«21» марта 2024

«Утверждено»
Совет РАФ по спорту
«21» марта 2024

ПРИМЕНЕНИЕ ШИН

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КРОССУ И РАЛЛИ-КРОССУ 2024 года

Все шины, применяемые спортсменами на официальных соревнованиях по кроссу и ралли-кроссу должны соответствовать Общим требованиям, предъявляемым к шинам Приложениями 3А, 3Б, 3В к КиТТ, а также требованиям пунктов «Колеса и Шины», для соответствующих дисциплин.

Настоящее Приложение 2 устанавливает дополнительные ограничения.

1. КРОСС

1.1. «Супербагги», «Супер-1600», «Д3-Спринт» без ограничения.

1.2. «Д2Н», «Д2-Юниор», «Д2-Классика» при любых погодных условиях разрешено применение любых шин, произведенных на территории РФ.

Разрешается изменение рисунка протектора шин путем нарезки. При этом оголение или повреждение корда недопустимо.

1.3. «Т4-3», «Т4-2», «Т4-1» при любых погодных условиях разрешено применение любых шин, произведенных на территории РФ. Минимальных индекс скорости «J» (100 км/ч).

Разрешается изменение рисунка протектора шин путем нарезки. При этом оголение или повреждение корда недопустимо.

1.4. «Т1-2500» – разрешается применение шин следующих моделей: **Я-245, Я-192.**

Разрешается изменение рисунка протектора шин путем нарезки. При этом оголение или повреждение корда недопустимо.

1.5. «Д3-Мини» – при любых погодных условиях разрешено применение только определенных моделей шин с размерностью: MITAS 145/70-8 модель K-02; НИИШП МХ-8 145/75.

Изменение рисунка протектора механическое или химическое от состояния поставки запрещено (не учитывая естественный износ и старение). В любой момент соревнования минимальная твёрдость «шашек» протектора по Шору 35А.

1.6. «Д3-250» – для задней оси при любых погодных условиях разрешается применение шин только следующей размерности – 18x9.5x8, протектор свободный, при условии, что зазор между



двумя «шашками» вдоль и/или поперек беговой дорожки не должен превышать 30 мм. Измерение проводится у основания «шашки». Если «шашки» имеют круглую или овальную форму, измерения следует проводить между касательными к «шашкам». Эти измерения не проводятся по краям протектора (30 мм с каждой стороны), но «резиновые шипы» не должны выступать за вертикальную плоскость, определяемую боковиной шины. Изменение рисунка протектора механическое или химическое от состояния поставки запрещено (не учитывая естественный износ и старение). Допускается отклонение общего диаметра и ширины комплектного колеса от номинала в диапазоне +/- 10%, проверяется U-образными шаблонами при давлении 1 бар. Для передней оси разрешается изменение рисунка протектора шин путем нарезки. При этом оголение или повреждение корда недопустимо. В любой момент соревнования минимальная твердость «шашек» протектора по Шору 50А.

1.7. «Багги-600» – При любых погодных условиях предписывается применение шин в соответствии с актуальными техническими требованиями к группе подготовки автомобилей.

1.8. «Д3-750» – протектор свободный, при условии, что зазор между двумя «шашками» вдоль и/или поперек беговой дорожки не должен превышать 30 мм. Измерение проводится у основания «шашки». Если «шашки» имеют круглую или овальную форму, измерения следует проводить между касательными к «шашкам». Эти измерения не проводятся по краям протектора (30 мм с каждой стороны), но «резиновые шипы» не должны выступать за вертикальную плоскость, определяемую боковиной шины. Изменение рисунка протектора механическое или химическое от состояния поставки запрещено (не учитывая естественный износ и старение). Допускается отклонение общего диаметра и ширины комплектного колеса от номинала в диапазоне +/- 10%, проверяется U-образными шаблонами при давлении 1 бар.

2. РАЛЛИ-КРОСС

2.1. «Суперавто» – без ограничений.

2.2. «Супер-1600» – при любых погодных условиях разрешено применение любых шин, произведенных на территории РФ.

2.3. «Национальный», «Д2Н», «Д2-Юниор» – при любых погодных условиях разрешено применение только определенных моделей шин с размерностью 185/60R14: **Cordiant COMFORT 2, Cordiant Sport 2 – нарезка шин запрещена.**